



机加工滚针轴承

NKXZ D 19-85mm-NKX30-Z

参数信息:



NKX...-Z



安装尺寸

|          |         |
|----------|---------|
| 带外罩型号 :  | NKX30-Z |
| X-life : | XL      |
| 质量 g :   | 148     |

|           |      |
|-----------|------|
| 尺寸mm :    |      |
| F :       | 30   |
| D :       | 42   |
| Dmax :    | 47.1 |
| Dmax :    | 48.2 |
| C -0.25 : | 30   |
| C -0.2 :  | 11   |
| C :       | 9.5  |
| d E8 :    | 30   |
| r min :   | 0.6  |

|          |      |
|----------|------|
| 安装尺寸mm : |      |
| d :      | 42.7 |
| rmax :   | 0.6  |

|           |       |
|-----------|-------|
| 基本额定载荷N : |       |
| 径向 :      | 25500 |
| 径向 :      | 36000 |
| 轴向 :      | 20400 |
| 轴向 :      | 42000 |

|           |      |
|-----------|------|
| 疲劳极限载荷N : |      |
| C :       | 6300 |
| C :       | 2030 |

|        |      |
|--------|------|
| 极限转速 : | 5000 |
|--------|------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| 推荐的内圈型号 : | IR25X30X<br>20 |
|-----------|----------------|

:



NKXZ D 19-85mm 【NKX30-Z】 --PDF

哈尔滨贝尔轴承有限公司

[www.hrbbearing.net](http://www.hrbbearing.net)

0451-88309818 0451-55103249 ( 电商部直线 )

TEL:0451-88301618

---